



LEICA RANGEMASTER CRF PRO

Dati tecnici.



Modello	Leica Rangemaster CRF PRO
Type No.	4062
Order No.	40 547
Ingrandimento	7x
Diametro lenti frontali	24 mm
Pupilla di uscita	3,4 mm
Campo visivo a 1.000 m	115 m
Primo piano	10 m
Compensazione diottrica	+/- 3,5 dpt.
Rivestimento	Rivestimento High Durable Coating (HDC™) e rivestimento idrofobico Aqua-Dura® sulle lenti esterne
Sistema prismatico	Prisma a tetto con trattamento a correzione di fase P40
Conchiglie oculari	conchiglie ribaltabili in gomma
Display	Display a LED a 4 cifre e simboli, controllo automatico della luminosità
Laser	Laser invisibile di sicurezza EN e FDA classe 1
Tempo di misurazione	max. circa 0,3 Sek.
Accuratezza di misurazione	da 10 a 200 m +/- 0,5 m da 200 a 1.000 m +/- 1,0 m oltre 1.000 m +/- 0,5%
Opzione di commutazione Meter/Yards	sì
Raggiungere	fino a circa 2.600 m
Distanza orizzontale equivalente (EHR)	fino a circa 2.600 m
Logica di misurazione	migliore destinazione
Uscita corretta con Applied Ballistics® Ultralite (Standard)	max. 800 m
Uscita corretta con Applied Ballistics® Elite (Upgrade)	max. 2.600 m
Metodi di misurazione	Modo scansione, misurazione singola
Calcolatore balistico	sì
Distanza orizzontale equivalente (EHR)	sì
Uscita di „Unit Correction“ per correzione dell'altezza e laterale	sì
Uscita di „Click Correction“ per correzione dell'altezza e laterale	sì
Correzione del vento on-board	sì
Upgrade a Applied Ballistics® Elite con creazione di profili balistici personalizzati	sì
Guida GPS LPT™ (Leica ProTrack)	sì



LEICA RANGEMASTER CRF PRO

Dati tecnici.



Modello	Leica Rangemaster CRF PRO
Connessione con app esterne	Basemap®
Connessione wireless	Bluetooth®
Connessione Leica Ballistik App	possibile
Connessione con Kestrel® / Garmin®	possibile
Sensori	Temperatura, pressione dell'aria, inclinazione, bussola
Involucro	fino a 1 m
Batteria	Batteria al litio da 3 V (tipo CR2)
Durata della batteria	circa 1.700 misurazioni a 20° C*
Tenuta stagna	Poliamide Plastica ABS
Dimensioni (LxAxP)	113x78x35 mm
Peso	circa 185 g
Contenuto della confezione	Cinghietta da trasporto in neoprene, custodia in Cordura e batteria

* con il Bluetooth® disattivato